

Logiciel

custombuttons : ajout de boutons personnalisés à la barre d'outils

Un plugin pour ajouter des boutons personnalisés à la barre d'outils, pour raccourcir les blocs de code couramment utilisés.

L'arrière-plan convivial permet d'ajouter deux types de boutons de raccourci :

- Blocs de texte simples : utile pour obtenir un raccourci d'URL, les adresses e-mail et les balises wiki généralement compliquées que vous utilisez souvent.
- Wiki Format blocks : utilisé lorsque les balises que vous souhaitez raccourcir ont une partie d'ouverture et de fermeture et que l'utilisateur doit ajouter quelque chose au milieu. ex:

```
<file bash bash.sh></file>
```

Pré-requis

Installation

Recherchez et installez le plug-in **custombuttons** en utilisant le gestionnaire d'extensions.

Configuration

Utilisation

Exemples

- Pour **ajouter un bouton**, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur et cliquer sur le bouton "Administtrer".
 - Bouton de raccourci pour une URL couramment utilisée

Add Button

Label: Plugins URL

Pre tag:

Post tag:

Code: `http://www.dokuwiki.org/plugi`

Add

- Bouton de raccourci pour ajouter un script bash

Add Button

Label: Bash Script

Pre tag: `<file bash bash.sh>`

Post tag: `</file>`

Code:

Add

2. **Suppression** : Cliquez simplement sur un bouton radio, puis cliquez sur «Supprimer».

Buttons List

Label	Code	Delete?
Plugins URL	<code>http://www.dokuwiki.org/plugin:custombuttons</code>	<input checked="" type="radio"/>
Bash Script	<code><file bash bash.sh></file></code>	<input type="radio"/>

Delete Selected

3. **Utilisation des boutons** : Après avoir correctement inséré certains boutons, vous devriez pouvoir les voir dans la barre d'outils d'édition, comme ceci :



4. **Codes multilignes** : Si vous voulez un raccourci pour un modèle multiligne couramment utilisé (par exemple, une table), vous pouvez utiliser «\n» dans le champ de code pour indiquer le changement de ligne. Exemple :

```
Label: 3x3 Table
Code: ^ header1 ^ header2 ^ header3 ^\n| valueA1 | valueA2 |
```

```
valueA3 | \n| valueB1 | valueB2 | valueB3 |
```

Problèmes et solutions

?? Les icônes de texte sont trop petites pour être lues

!!! Certaines versions de dokuwiki redimensionnent les icônes à une taille de 16×16.

Il suffit de commenter le redimensionnement de la largeur dans /lib/scripts/edit.js (vers la ligne 40) :

```
...
    // create the icon and add it to the button
    $ico.attr('src', icon);
    //Disable resizing icons
    // $ico.attr('width', 16);
    $ico.attr('height', 16);
    $btn.append($ico);
...
...
```

Si vous utilisez un modèle dokuwiki (comme vector par exemple) ayant un fichier **user.js**, copiez la fonction du fichier **edit.js** qui gère le bouton de la barre d'outils et collez-la dans le fichier **user.js** et désactivez l'icône localement dans le fichier user.js.

N'oubliez pas d'activer l'option de modèle **user-script overwrite**.

Désinstallation

Voir aussi

- (en) <https://www.dokuwiki.org/plugin:custombuttons>

Basé sur « *CustomButtons Plugin* » par Constantinos (ConX) Xanthopoulos.

From:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:custombuttons:start>

Last update: 2022/10/01 23:26

