

[tutoriel](#)

# Commandes Linux

**dd** : Convertir un fichier en le copiant

**df**

**du**

## Taille du disque et de répertoire : df / du

Voir <https://math-linux.com/linux-2/commande-du-jour/article/taille-du-disque-et-de-repertoire-df-du>

### Taille du disque : df -h

La commande **df -h** (disk free) affiche les tailles de l'espace disque, occupé et libre.

```
$ df -h
Sys. de fichiers                Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
...
/dev/sda1                       28G    9,5G   17G   37% /
...
/dev/sda3                       817G   352G  424G   46% /home
...
```

### Taille des répertoires : du -h

La commande **du -h** (disk usage) affiche récursivement la taille d'un répertoire et de tous ses sous répertoires.

Ici, le répertoire courant est ~/Bureautique. La taille de chaque répertoire et sous-répertoire est listée.


```
~/Documents/Bureautique$ du -h
...
7,5M  ./Cr er un fichier pdf gratuitement
...
32K   ./Documentation Access
2,6M  ./faire un diaporama avec openOffice
13M   ./GED
156K  ./Office/Cmath
3,5M  ./Office/Excel
5,0M  ./Office
28K   ./OpenOffice/Macros/OpenOffice Addon installer
```

```
32M  ./OpenOffice/Macros
47M  ./OpenOffice
0    ./Plan de classement type/Assurance/Contrats et attestations
0    ./Plan de classement type/Assurance/Courriers
0    ./Plan de classement type/Assurance/Preuves de valeurs
0    ./Plan de classement type/Assurance/Sinistres
...
289M .
```

Pour connaître la taille des fichiers utiliser **ls -l**

## Arborescence : tree

La commande **tree** affiche clairement une arborescence.

Installez le paquet  **tree** ou en ligne de commande :

```
$ sudo apt install tree
```

Pour l'utiliser, lancez :

```
$ tree [<options>] [<nom de fichier>]
```

Syntaxe : tree [-acdfghilnpqrstuvxACDFQNSUX] [-L level [-R]]  
[-H baseHREF] [-T title] [-o filename] [-nolinks] [-P pattern] [-l  
pattern] [-inodes] [-device] [-noreport] [-dirsfirst] [-version]  
[-help] [-filelimit #] [-si] [-prune] [-du] [-timefmt format]  
[-matchdirs] [-] [directory ...]

Options :

-d

n'affiche que les dossiers

exemple :



```
$ tree -d KeePass
```

```
KeePass
├── Languages
├── Plugins
└── XSL
```

```
3 directories
```

-a

affiche tous les fichiers (par défaut, les fichiers

cachés ne sont pas affichés)

-u

affiche l'utilisateur propriétaire

-g

affiche les groupes propriétaires

Exemple :

```
$ tree -aug KeePass
KeePass
├── [USER USER ] French.lngx
├── [USER USER ] KeePass2.ico
├── [USER USER ] KeePass.chm
├── [USER USER ] KeePass.config.xml
├── [USER USER ] KeePass.exe
├── [USER USER ] KeePass.exe.config
├── [USER USER ] KeePassLibC32.dll
├── [USER USER ] KeePassLibC64.dll
├── [USER USER ] KeePass.XmlSerializers.dll
├── [USER USER ] Languages
│   └── [USER USER ] French.lngx
├── [USER USER ] License.txt
├── [USER USER ] Plugins
│   └── [USER USER ]
├── KeePassFaviconDownloader.plgx
│   ├── [USER USER ] KeePassHttp.plgx
│   └── [USER USER ] KeePassRPC.plgx
├── [USER USER ] ShInstUtil.exe
└── [USER USER ] XSL
    ├── [USER USER ] KDBX_Common.xsl
    └── [USER USER ]
KDBX_DetailsFull_HTML.xsl
├── [USER USER ] KDBX_DetailsFull.xsl
└── [USER USER ]
KDBX_DetailsLight_HTML.xsl
├── [USER USER ] KDBX_DetailsLite.xsl
└── [USER USER ]
KDBX_PasswordsOnly_TXT.xsl
├── [USER USER ] KDBX_PasswordsOnly.xsl
├── [USER USER ] KDBX_Styles.css
├── [USER USER ] KDBX_Tabular_HTML.xsl
├── [USER USER ] KDBX_Tabular.xsl
└── [USER USER ] TableHeader.gif


3 directories, 26 files
```



Autres options utiles :

-l

Suit les liens symboliques s'ils pointent vers des

	répertoires, comme s'ils étaient des répertoires. Ne traite pas Les liens symboliques qui aboutiraient à une récursivité quand ils sont détectés.
-f	Imprime le chemin complet pour chaque fichier
-L level	Profondeur d'affichage maximale de l'arborescence.
-prune	élague les répertoires vides
-o filename	Envoie la sortie dans le fichier indiqué.
-s	Imprimer la taille de chaque fichier en octets avec son nom
-h	Imprimer la taille de chaque fichier d'une manière lisible par l'homme.
 -du	Pour chaque répertoire, affiche sa taille comme le cumul récursif des tailles de tous ses fichiers et sous-répertoires. L'espace total utilisé est également donné dans le rapport final. Implique -s.
-t	Tri de la sortie en fonction de l'heure de la dernière modification .
-c	Tri de la sortie en fonction de l'heure du dernier changement
-U	pas de tri
-dirsfirst	Lister les répertoires avant les fichiers).

## Autres étapes

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) <https://www.malekal.com/liste-des-commandes-linux/>

---

Basé sur « [Liste de toutes les commandes Linux](#) » par malekal.

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

[https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:os:linux:commandes\\_linux:start](https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:os:linux:commandes_linux:start)

Last update: **2022/10/01 23:26**

