

tutoriel

Astuces pour Linux

- [/tmp en tmpfs](#)
- [Lister tout les paquets que l'on a installés intentionnellement \(sans les paquets installés par défaut à l'installation de Ubuntu\)](#)



/tmp en tmpfs

Pour éviter les écritures inutiles sur disque, mappez votre répertoire /tmp en tmpfs au lieu du disque.

Ajoutez à votre /etc/fstab:

[/etc/fstab](#)



```
tmpfs /tmp tmpfs  
defaults,relatime,mode=1777,nosuid,size=4196M 0 0
```

- N'hésitez pas à mettre une valeur importante pour size: tmpfs ne consomme pas de RAM tant qu'on ne met rien dedans.
- Si les applications ont vraiment besoin de plus de RAM, tmpfs leur laissera la place en swappant ses données.



Lister tout les paquets que l'on a installés intentionnellement (sans les paquets installés par défaut à l'installation de Ubuntu)



Voir aussi

- **(fr)** <https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=linux-vrac>

Basé sur « [Linux: Le gros bloc-note](#) » par [sebsauvage.net](#).

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**



Permanent link:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:linux:astuces>

Last update: **2022/10/01 23:27**