

[tutoriel](#)

Lancer des images iso directement depuis GRUB 2

Lancer ses ISOs avec Grub permet de :

- **tester** n'importe quelle distribution Linux
- **installer une distribution** sans avoir à graver un CD
- **installer une distribution de maintenance** quand l'ordinateur ne marche plus (gparted live, rescueCD,..)

Voici comment lancer vos isos présents sur le disque dur directement avec Grub 2.

Nous utiliserons un fichier de configuration par système d'exploitation et le référencerons dans **grub.cfg**.

Pré-requis

- **version de Grub** ≥ 1.97 :

```
...@...:~$ grub-install -V
grub-install (GRUB) 2.04-1ubuntu26.15
```

Première étape

Dans les exemples, la partition pour les fichiers isos sera **/dev/sdb5 → (hd1,5)**

Rappel de la notation de GRUB :

- disque :
 - sda → hd0
 - sdb → hd1
 - etc.

- 2. partition :
 - sda1 → 1
 - sda2 → 2
 - etc.



Avec Gparted, créez la partition qui recevra les

fichiers isos (ici, /dev/sdb5 en NTFS)

Montez cette partition :

Créez le répertoire /media/partisos :

```
...@...:~$ sudo mkdir /media/partisos
```

Repérez l'UUID de la partition voulue (ici, /dev/sdb5) :

```
...@...:~$ sudo blkid /dev/sdb5
/dev/sdb5: LABEL="isos"
UUID="19D22ADE39FB5783" TYPE="ntfs"
PARTUUID="6db6c434-05"
```

Éditez avec les droits d'administration le fichier /etc/fstab pour y ajouter la ligne :

[/etc/fstab](#)

```
...
UUID=19D22ADE39FB5783
/media/partisos    ntfs-3g
rw,user,auto,gid=1000,uid=1000,
nls=utf8,umask=002    0    0
```



Montez la partition :

```
...@...:~$ sudo mount /media/partisos
```

- 3. Créez le dossier /media/partisos/isos/** avec les droits d'écriture :

```
...@...:~$ sudo mkdir -p
/media/partisos/isos
...@...:~$ sudo chown $USER:$USER isos
```

- 4. Créez un lien symbolique dans le dossier Téléchargements pour un accès facile :**

```
...@...:~$ ln -f -s -r -t
~/Téléchargements isos
```



Désormais, les fichiers iso



téléchargés pourront être déplacés dans ce dossier isos depuis le dossier
~/Téléchargements.

Les fichiers de configuration de grub dans /boot/grub/grub.cfg

Autres étapes

Modifiez la configuration de GRUB pour ne plus devoir lancer la commande **update-grub** après chaque modification et pouvoir modifier les sous-menus sans droits d'administration :

Éditez avec les droits d'administration le fichier /etc/grub.d/40_custom pour lui ajouter cette entrée de menu qui mène à un fichier de configuration situé sur la partition isos :

[/etc/grub.d/40_custom](#)



```
...
menuentry "  " {
    true
}

menuentry "===>> lancer mes
isos" {
    search --set=root --file
/isos/grubiso.cfg
    configfile
/isos/grubiso.cfg
}
```

Les sous-menus seront écrits dans le fichier grubiso.cfg, accessible sans droits d'administrateur depuis ~/Téléchargements/isos/grubiso.cfg

Activez cette configuration :

```
...@...:~$ sudo update-grub
```

2. Créez et éditez le fichier :

~/Téléchargements/isos/grubiso.cfg

```
set iso_root="/isos" # à
adapter selon le répertoire des
isos

menuentry "-----
Sous-titre -----"
----" {
    true
}

menuentry "Titre_entrée_menu" {
    set
iso_name("<nom_fichier>.iso"
    set
iso_path="$iso_root/$iso_name"
    search --set=root --file
$iso_path
    loopback loop $iso_path
    echo "Lancement de l'iso en
cours, veuillez patienter.."

    <Lignes variables>
}
```



Voici les lignes variables pour quelques cas :

Distributions Ubuntu :

~/Téléchargements/isos/grubiso.cfg

```
...
set VAR="<variante>"
linux (loop)/casper/vmlinuz
locale=fr_FR bootkbd=fr
console-setup/layoutcode=fr
iso-scan/filename=$iso_path
boot=casper \
file=/cdrom/preseed/$VAR.seed
noprompt quiet splash toram --

initrd (loop)/casper/initrd
```

Variantes :

Ubuntu	set VAR="ubuntu"
Kubuntu	set VAR="kubuntu"
Lubuntu	set VAR="lubuntu"
Ubuntu-Budgie	set VAR="ubuntu-budgie"

Ubuntu-Mate	set VAR="ubuntu-mate"
Ubuntu Studio	set VAR="ubuntustudio"
Xubuntu	set VAR="xubuntu"
Ubuntu Kylin	set VAR="cli"
Linux Mint	set VAR="linuxmint"
Voyager	set VAR="xubuntu"

2. Distributions Linux :

Arch

Archbang	linux (loop)/arch/boot/x86_64/vmlinuz img_dev=/dev/sda2 img_loop=\$iso_path earlymodules=loop archisobasedir=arch archisolabel=ARCHBANG initrd (loop)/arch/boot/intel_ucode.img (loop)/arch/boot/x86_64/archiso.img	environnement Openbox (modifier 'img_dev' selon la partition où est votre iso et 'archisolabel')
ArchEX	linux (loop)/arch/boot/x86_64/vmlinuz img_dev=/dev/sda2 img_loop=\$iso_path earlymodules=loop archisobasedir=arch archisolabel=ARCH_201607 initrd (loop)/arch/boot/intel_ucode.img (loop)/arch/boot/x86_64/archiso.img	environnement Lxde (modifier 'img_dev' selon la partition où est votre iso et 'archisolabel')
Manjaro Lxqt	menuentry ".. Manjaro Lxqt" { set iso_path="/manjaro-lxqt-20.0-200423- linux56.iso" search --set=root --file \$iso_path probe -u \$root --set=iso_disk set iso_device="\${dev/disk/by-uuid}/\$iso_disk" loopback loop \$iso_path echo "Lancement en cours, patientez ..." probe -l (loop) --set=klabel linux (loop)/boot/vmlinuz-x86_64 img_dev=\$iso_device img_loop=\$iso_path misobasedir=manjaro misolabel=\$klabel driver=free lang=fr_FR keytable=fr tz=Europe/Paris initrd (loop)/boot/intel_ucode.img (loop)/boot/initramfs-x86_64.img }	('img_dev' et 'misolabel' sont trouvés avec la commande "probe")



Debian :

Stable	linux (loop)/live/vmlinuz-4.9.0-4- amd64 boot=live findiso=\${iso_path} components keyboard-layouts=fr locales=fr_FR.UTF-8 timezone=Europe/Paris initrd (loop)/live/initrd.img-4.9.0-4- amd64	(version 9.3 : Stretch)
LMDE	linux (loop)/live/vmlinuz boot=live findiso=\${iso_path} live-config lang=fr_FR.UTF-8 locales=fr_FR.UTF-8 keyboard- layouts=fr timezone=Europe/Paris utc=yes quiet splash initrd (loop)/live/initrd.lz	

Fedora live Workstation : Par rapport au menu standard, on définira une variable de plus : \$isolabel. Pour la trouver, il faut ouvrir l'iso avec le gestionnaire d'archives (clic droit). Dans le dossier 'isolinux', il faut ouvrir 'isolinux.cfg' puis rechercher CDLABEL

```
set isolabel="Fedora-WS-Live-32-1-6"
linuxefi (loop)/images/pxeboot/vmlinuz
root=live:CDLABEL=$isolabel iso-
scan/filename=$iso_path rd.live.image
rhgb
initrdefi
(loop)/images/pxeboot/initrd.img
```

Gentoo :

Gentoo Live DVD	linux (loop)/isolinux/gentoo isoboot=\${iso_path} root=/dev/ram0 init=/linuxrc aufs looptype=squashfs loop=/image.squashfs cdroot vconsole.keymap=fr locale=fr_FR console=tty1 nomodeset initrd (loop)/isolinux/gentoo.xz	(les codes pour le lancer directement en français ne fonctionnent plus depuis la version 2016)
	linux (loop)/boot/sabayon root=/dev/ram0 init=/linuxrc lang=fr_FR isoboot=\${iso_path} cdroot looptype=squashfs loop=/livecd.squashfs overlayfs initrd (loop)/boot/sabayon.igz	(lui peut être lancé en français sans problème)

OpenMandriva Lx :



```
menuentry "OpenMandriva" {
    set
    iso_path=/isos/OpenMandrivaLx.4.1-plasma.x86_64.iso
    set isoname=OpenMandrivaLx_4.1
    loopback loop $iso_path
    echo 'Lancement en cours, patientez ...'
    linux (loop)/boot/vmlinuz0
    root=live:LABEL=${isoname} iso-scan/filename=${iso_path}
    locale.LANG=fr_FR.UTF-8
    vconsole.keymap=fr rd.live.image toram -
    -
    initrd (loop)/boot/liveinitrd.img
}
```

openSUSE :

```
linux (loop)/boot/x86_64/loader/linux
install=hd:$iso_path
initrd (loop)/boot/x86_64/loader/initrd
```

Slackware :

```
linux (loop)/kernels/huge.s/bzImage
load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw
printk.time=0 SLACK_KERNEL=huge.s
locale=fr_FR.utf8 kbd=fr tz=Europe/Paris
```

```
initrd (loop)/isolinux/initrd.img
```

3. Distributions linux spécialisées :

Jeux :

Fedora Games (voir plus haut) :

```
set isolabel="Fedora-Game-Live-24-1-2"
linux (loop)/isolinux/vmlinuz
root=live:CDLABEL=${isolabel} iso-
scan/filename=${iso_path} rootfstype=auto
rd.live.image rhgb KEYTABLE=fr
LANG=fr_FR.utf8 locale.lang=fr_FR
vconsole.keymap=fr\\ initrd
(loop)/isolinux/initrd.img
```

2. Logiciels éducatifs :



edubuntu	pas d'iso depuis 2014 linux (loop)/live/vmlinuz2 boot=live findiso=\${iso_path} components live- config hostname=localhost
PrimTux	lang=fr_FR.UTF-8 locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr timezone=Europe/Paris utc=yes quiet splash initrd (loop)/live/initrd2.img linux (loop)/casper/vmlinuz locale=fr_FR bootkbd=fr console- setup/layoutcode=fr iso-
Uberstudent	scan/filename=\${iso_path} boot=casper file=/cdrom/preseed/uberstudent.seed noprompt quiet splash initrd (loop)/casper/initrd.lz

3. Logiciels pour la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) :

Ubuntu Studio	(déjà cité plus haut) linux (loop)/live/vmlinuz boot=live findiso=\${iso_path} live-config lang=fr_FR.UTF-8 locales=fr_FR.UTF-8 keyboard- layouts=fr
Musix	timezone=Europe/Paris utc=yes quiet splash initrd (loop)/live/initrd.img

4. Distributions pour test d'environnements : Enlightenment (Elive)

```
linux (loop)/live/vmlinuz1
username=eliveuser boot=live
findiso=${iso_path} live-config
lang=fr_FR.UTF-8 locales=fr_FR.UTF-8
keyboard-layouts=fr
timezone=Europe/Paris utc=yes loglevel=0
quiet splash
```

```
initrd (loop)/live/initrd1.img
```

Pantheon d'Elementary OS (basé sur Ubuntu)

```
linux (loop)/casper/vmlinuz
locale=fr_FR bootkbd=fr console-
setup/layoutcode=fr iso-
scan/filename=$iso_path boot=casper
noprompt quiet splash
initrd (loop)/casper/initrd.lz
```

antiX: IceWm et Fluxbox :

```
probe -u $root --set=iso_disk
linux (loop)/antiX/vmlinuz
fromiso=$iso_path bootuuid=$iso_disk
lang=fr tz=Europe/Paris xres=1920x1080
toram hwclock=utc quiet splasht
disable=lxF
initrd (loop)/antiX/initrd.gz
```

Remarque : 'xres' est à adapter à votre configuration. Sur leur site web, on trouve aussi une autre distribution nommée MX19 qui fonctionne avec le même menu grub.



5. Windows 10 :

```
menuentry "Windows 10" --class windows -
-class os {
    # Insert modules needed in order to
access the iso-file
    insmod part_gpt
    #insmod part_msdos

    insmod ntfs
    #insmod ext2

    # Insert module needed in order to
find partition
    insmod search_fs_uuid

    # Set UUID of partition with the
iso-image
    # and let grub2 find the partition
    # (save it's identifier to the
variable $root)
    set uuid="XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXXXX"
    search --no-floppy --set=root --fs-
uuid $uuid
```

```
# Mount the iso image by addressing
it with (partition)/path
set iso=/ISO_PATH/file.iso
loopback loop ($root)$iso

# boot (chain-load) the image using
the cdboot.efi file located
# on the win10-image
chainloader
(loop)/efi/microsoft/boot/cdboot.efi
}
```

Remplacer XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX avec UUID de la partition ou est l'image Windows 10.

Activer les modules nécessaires :

insmod part_gpt: ce module est nécessaire, si Win10-ISO-Image est sur une table de partition GPT.

insmod part_msdos: Choisir si l'image Windows est sur une table de partition DOS

insmod ntfs: ce module est nécessaire si l'image Windows est sur une table de partition NTFS.

insmod ext2: Remplacer insmod ntfs par insmod ext2, si l'image est sur des partitions ext2/ext3 ou ext4



3. **Remplacer** /ISO_PATH/file.iso pas le chemin d'accès et le fichier iso

3. **exemple** :

[~/Téléchargements/isos/grubiso.cfg](#)

```
menuentry "-----
Distributions Ubuntu   -----
-----" {
    true
}

menuentry "Ubuntu 20.04.4 LTS
(Focal Fossa) 64 bits" {
    set
iso_name="ubuntu-20.04.3-
desktop-amd64.iso"
    set
iso_path="$iso_root/$iso_name"
    search --set=root --file
$iso_path
    loopback loop $iso_path
    echo "Lancement de l'iso en
cours, veuillez patienter.."
```

```
linux (loop)/casper/vmlinuz
\
  locale=fr_FR bootkbd=fr
console-setup/layoutcode=fr \
  iso-scan/filename=$iso_path
boot=casper
file=/cdrom/preseed/xubuntu.seed
d \
  noprompt quiet splash toram
--
  initrd (loop)/casper/initrd
}
```

4. Syntaxe :

Ligne vide :

```
menuentry " " {
  true
}
```

Ligne de sous-titre :

```
menuentry "----- Sous-
titre -----" {
  true
}
```



Entrée de menu :

```
menuentry "Titre_de_menu" {
  set iso_name="nom_du_fichier.iso"
  set iso_path="$iso_root/$iso_name"
  search --set=root --file $iso_path
  loopback loop $iso_path
  echo "Lancement de l'iso en cours,
veillez patienter.."
  linux (loop)/casper/vmlinuz \
  locale=fr_FR bootkbd=fr console-
setup/layoutcode=fr \
  iso-scan/filename=$iso_path
boot=casper
file=/cdrom/preseed/xubuntu.seed \
  noprompt quiet splash toram --
  initrd (loop)/casper/initrd
}
```

Voir aussi : [Commandes disponibles dans GRUB](#)

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)**
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/grub2_lancer_des_images_iso
- **(en)**
<https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.pdf>
- **(fr)**
<http://tradinfo.e-monsite.com/medias/files/manuel-gnu-grub-2.04-multiboot-2.pdf>



Basé sur « *Lancer des images iso directement depuis GRUB 2* » par doc.ubuntu-fr.org.

From:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:systeme:grub:iso:start1>

Last update: 2022/08/13 22:15

